

Routeur VPN double WAN Cisco RV082

Routeurs Cisco Small Business

Accès distant sécurisé au cœur du petit réseau professionnel

Principales caractéristiques

- Deux connexions WAN pour l'équilibrage de la charge et la redondance des connexions
- Commutateur Ethernet 10/100 à 8 ports intégré
- Capacités VPN (réseau privé virtuel) IPsec pour 100 connexions distantes maximum
- Pare-feu avancé d'inspection avec état (SPI) contribuant à garantir la sécurité de votre réseau

Figure 1. Routeur VPN double WAN Cisco RV082



Présentation du produit

Le routeur VPN double WAN Cisco® RV082 (figure 1) est une solution réseau de partage de connexion avancée, idéale pour les besoins des petites entreprises. Comme tout routeur, il permet à plusieurs ordinateurs de votre site de partager une connexion à un réseau privé ou public. De plus, grâce à ses deux ports WAN, le routeur Cisco RV082 vous permet d'utiliser une seconde connexion en tant que solution de secours pour être toujours connecté ou en tant que solution d'accès à un second fournisseur pour accroître la bande passante et équilibrer le trafic.

Le routeur Cisco RV082 intègre également un commutateur Ethernet 10/100 duplex intégral à 8 ports pour connecter huit PC en direct. Vous pouvez également connecter davantage de concentrateurs et de commutateurs pour créer un réseau aussi grand que nécessaire.

La fonctionnalité VPN crée des « tunnels » cryptés via Internet, qui permettent de connecter à votre réseau, en toute sécurité, jusqu'à 100 bureaux distants ou utilisateurs mobiles. Les utilisateurs qui utilisent un tunnel VPN sont connectés au réseau de votre entreprise (avec un accès sécurisé aux fichiers, au courrier électronique et à votre Intranet) exactement de la même manière que les utilisateurs sur site. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités VPN pour autoriser les utilisateurs de votre petit réseau à se connecter en toute sécurité à un réseau d'entreprise externe.

Le routeur Cisco RV082 peut faire office de serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et intègre un puissant pare-feu d'inspection avec état (SPI) pour protéger vos PC des intrus et des principales attaques Internet. Ce routeur peut être configuré de façon à filtrer l'accès des utilisateurs internes à Internet. De plus, un système de filtrage des adresses IP vous permet de définir précisément les autorisations d'accès au réseau. La configuration est un jeu d'enfant grâce à l'utilitaire Web.

Au cœur de votre petit réseau professionnel, le routeur VPN double WAN Cisco® RV082 à redondance de connexion fournit la fiabilité dont vous avez besoin.

Caractéristiques

- Pare-feu d'inspection avec état (SPI) pour une sécurité maximale
- Deux ports WAN dédiés pour la connectivité à Internet avec équilibrage de la charge
- Commutateur 10/100 à 8 ports prenant en charge la détection Auto-MDI et Auto-MDIX et offrant jusqu'à 200 Mbits/s de débit par port
- Filtrage IP pour un accès restreint à Internet et aux autres ressources réseaux
- Fonctionnalités VPN IPsec complètes via les algorithmes de cryptage DES (Data Encryption Standard) et 3DES (Triple DES)
- Prise en charge des algorithmes d'authentification MD5 et SHA
- Jusqu'à 100 tunnels VPN IPsec simultanés pris en charge
- Gestion via le Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) et assistants de configuration pour faciliter la tâche aux administrateurs
- Fonctionnalités de gestion de la bande passante pour une meilleure qualité de service (QoS)
- Jusqu'à 50 utilisateurs QuickVPN pris en charge

Spécifications

Le tableau 1 présente les spécifications, le contenu du paquet et la configuration minimale requise pour le routeur VPN double WAN Cisco RV082.

Tableau 1. Spécifications du routeur VPN double WAN Cisco RV082

Spécifications	
Normes	IEEE 802.3, 802.3u
Ports	Huit ports RJ-45 10/100, un port Internet RJ-45 10/100, un port Internet/DMZ RJ-45 10/100
Boutons	Reset (Réinitialiser)
Type de câblage	Ethernet de catégorie 5
DEL	Système, Internet, DMZ/Internet, mode DMZ, diagnostics, 1 à 8
Compatibilité/certification UPnP (Universal Plug and Play)	Certifié
Fonctionnalités de sécurité	Pare-feu d'inspection avec état (SPI), cryptages DES, 3DES et AES (Advanced Encryption Standard) pour le tunnel VPN IPsec
Système d'exploitation	Linux
Performances	
Débit de traduction d'adresses de réseau (NAT)	200 Mbits/s
Débit IPsec	97 Mbits/s
Sécurité	
Pare-feu	Pare-feu d'inspection avec état (SPI)
Prévention des attaques par déni de service	Bloque diverses attaques par déni de service
Règles d'accès	Jusqu'à 50 entrées
Transfert de port	Jusqu'à 30 entrées

Déclenchement de port	Jusqu'à 30 entrées
Filtrage des URL	Liste statique par domaine ou mots-clés (incluse), filtrage dynamique via le service de sécurité Trend Micro ProtectLink Gateway (en option)
Réseau	
Deux WAN	Possibilité de configuration pour l'équilibrage de la charge ou la sauvegarde Smartlink
Type de WAN	DHCP, IP statique, PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), Telstra BigPond, DNS dynamique
Association de protocoles	Les protocoles peuvent être associés à un port WAN particulier pour l'équilibrage de la charge
DHCP	Serveur DHCP, client DHCP, relais DHCP
DNS	Proxy DNS, DNS dynamique (DynDNS, 3322, PeanutHull)
Traduction d'adresses de réseau (NAT)	Plusieurs-à-une, une-à-une
Périphérie du réseau (DMZ, zone démilitarisée)	Port DMZ, hôte DMZ
Routage statique et RIP (Routing Information Protocol)	Statique et RIP versions 1 et 2
Qualité de service (QoS)	
Basée sur les ports	Configurable par port LAN
Basée sur les services	Priorité et contrôle du débit pris en charge
Contrôle du débit	Possibilité de configurer la bande passante en amont/aval par service
Priorité	Chaque service peut être mappé à l'un des 3 niveaux de priorité
VPN (réseau privé virtuel)	
IPsec	100 tunnels IPsec pour la connectivité des filiales
QuickVPN	50 utilisateurs QuickVPN pour l'accès client à distance
PPTP	Serveur PPTP intégré prenant en charge 5 clients PPTP
Cryptage	DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256
Authentification	MD5, SHA1
IKE (Internet Key Exchange)	Pris en charge
Méthode NAT-T (NAT Traversal) IPsec	Prise en charge pour les tunnels passerelle-à-passerelle et client-à-passerelle
Options avancées	DPD (Dead peer detection), Split DNS, sauvegarde VPN
Transfert VPN	PPTP, L2TP, IPsec
Gestion	
Basée sur le Web	HTTPS, SSL
SNMP	SNMP versions 1 et 2c pris en charge
Consignation/surveillance	Syslog, alerte par e-mail, surveillance de l'état des tunnels VPN
Environnement	
Dimensions L x H x P	279,4 x 44,45 x 241,3 mm
Poids	1,475 kg
Alimentation	CA 100~240 V, 50~60 Hz
Certification	FCC Classe B, CE Classe B
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	0 à 70 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 85 %, sans condensation
Humidité de stockage	5 à 90 %, sans condensation

Contenu du paquet
• Routeur VPN double WAN Cisco RV082 • Cordon d'alimentation CA • CD d'installation, guide de l'utilisateur au format PDF et logiciel client QuickVPN • Carte d'enregistrement • Kit de montage sur bâti
Configuration minimale requise
• Connexion haut débit pour le partage de connexion Internet • Carte réseau avec câble réseau Ethernet et TCP/IP sur chaque PC • Configuration Web : Java/cookies/navigateur Web compatible SSL
Garantie
Garantie matérielle limitée de 3 ans avec retour atelier pour remplacement et garantie logicielle limitée de 90 jours.

Garantie limitée Cisco pour les produits de la gamme Cisco Small Business

Ce produit Cisco Small Business est accompagné d'une garantie matérielle limitée de 3 ans incluant le retour atelier pour remplacement et d'une garantie logicielle limitée de 90 jours. De plus, Cisco propose des mises à jour logicielles pour corriger les bugs, ainsi qu'un support téléphonique gratuit les 12 premiers mois suivant la date de l'achat. Pour télécharger les mises à jour logicielles, visitez le site : <http://www.cisco.com/go/smallbiz>.

Pour en savoir plus sur les conditions de garantie et obtenir des informations supplémentaires sur les produits Cisco, visitez le site : <http://www.cisco.com/go/warranty>.

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur les produits et solutions Cisco Small Business, visitez le site : <http://www.cisco.com/smallbusiness>.



Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Siège social en Asie
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapour

Siège social en Europe
Cisco Systems International BV
Amsterdam, Pays-Bas

Cisco dispose de plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco à l'adresse www.cisco.com/go/offices.

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, le logo Cisco, DCE et Welcome to the Human Network sont des marques commerciales ; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn et Cisco Store sont des marques de service ; Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, le logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, le logo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ Expertise, le logo iQ, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, le logo IronPort, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx et le logo WebEx sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques mentionnées dans ce document ou sur le site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (0809R)